

Паспорт виробу

TS 3000 V *



Замикач з ковзаючою тягою для одностулкових дверей з шириною стулки до 1 100 мм

ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Розпашні двері із стулками шириною до 1100 мм
- Для монтажу на дверному полотні та на рамі збоку дверних петель та з боку навпроти дверних петель

ОСОБЛИВОСТІ

- Плавна регульована сила закривання EN1-4
- Можливе використання для дверей з петлями праворуч та ліворуч без перемикання
- Гідравлічний кінцевий дохлоп, що прискорює рух дверей незадовго до досягнення закритого стану
- Можливе індивідуальне налаштування швидкості зачинення
- Усі функції регулюються спереду (окрім сили закривання)

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	TS 3000 V *
Безбар'єрний відповідно до DIN 18040 для стулук шириною (макс.), мм	1100 mm
Ширина стулки (макс.)	1100 mm
Вид монтажу	Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель, Верхній монтаж з боку, де розташовані дверні петлі, Монтаж на дверному полотні навпроти дверних петель
Кут відкриття (макс.)	180 °
Придатність протипожежних дверей	Так
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчасто)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, через клапан
Інтегроване демпфування відкриття	Ні
Позиція регулювання сили закривання	Збоку
Фіксатор	Опціонально
Інтегрований датчик диму	Ні

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напрямок згідно з DIN	Ширина стулки (макс.)
GEZE TS 3000 V *	зі стандартною планкою	N/A	білий RAL 9016	зліва/справа	1100 mm
GEZE TS 3000 V *	зі стандартною планкою	N/A	згідно з таблицею RAL	зліва/справа	1100 mm
GEZE TS 3000 V *	зі стандартною планкою та пристроєм фіксації	N/A	білий RAL 9016	зліва/справа	1100 mm
GEZE TS 3000 V *	зі стандартною планкою	N/A	Подібний до високоякісної сталі	зліва/справа	1100 mm
GEZE TS 3000 V *	зі стандартною планкою та пристроєм фіксації	N/A	Сріблястий колір	зліва/справа	1100 mm
GEZE TS 3000 V *	зі стандартною планкою	N/A	темно-бронзовий	зліва/справа	1100 mm
GEZE TS 3000 V *	зі стандартною планкою та пристроєм фіксації	N/A	Подібний до високоякісної сталі	зліва/справа	1100 mm
GEZE TS 3000 V *	зі стандартною планкою та пристроєм фіксації	N/A	темно-бронзовий	зліва/справа	1100 mm

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напрямок згідно з DIN	Ширина стулки (макс.)
GEZE TS 3000 V *	зі стандартною планкою	N/A	Сріблястий колір	зліва/справа	1100 mm

СКЛАДАЄТЬСЯ З:

КОВЗАЮЧА ТЯГА TS 5000/3000 НАЛАШТОВУВАНА ЗА ВИСОТОЮ *

З регулюванням по висоті +/- 2 мм та важелем



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри
Ковзаюча тяга TS 3/5000 налаштовувана за висотою	Регулювання по висоті +/- 2 мм, за допомогою важеля	115191	Сріблястий колір	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Ковзаюча тяга TS 3/5000 налаштовувана за висотою	Регулювання по висоті +/- 2 мм, за допомогою важеля	115192	згідно з таблицею RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

КОВЗАЮЧА ТЯГА BG TS 5000/3000 НАЛАШТОВУВАНА ЗА ВИСОТОЮ *

З регулюванням по висоті +/- 2 мм, з важелем, використання при монтажі з боку навпроти дверних петель



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри
Ковзаюча тяга BG TS 3/5000 налаштовувана за висотою	Регулювання по висоті +/- 2 мм, з важелем, використання при монтажі замка на дверному полотні з боку навпроти дверних петель	115194	згідно з таблицею RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Ковзаюча тяга BG TS 3/5000 налаштовувана за висотою	Регулювання по висоті +/- 2 мм, з важелем, використання при монтажі замка на дверному полотні з боку навпроти дверних петель	115193	Сріблястий колір	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

КОВЗАЮЧА ТЯГА TS 5000/3000

Стандартна ковзаюча тяга з важелем



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Подовження осі
Ковзаюча тяга TS 3/5000	Стандартний, з важелем	015695	білий RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Ковзаюча тяга TS 3/5000	Стандартний, з важелем	000773	згідно з таблицею RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Ковзаюча тяга TS 3/5000	Стандартний, з важелем	068221	Сріблястий колір	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Ковзаюча тяга TS 3/5000	Стандартний, з важелем	014945	Подібний до високоякісної сталі	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

КОВЗАЮЧА ТЯГА BG TS 5000/3000

Стандартна ковзаюча тяга з важелем, сторона, протилежна до петель



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри
Ковзна тяга BG TS 3/5000	Стандартний, з важелем, використання для монтажу замкача на дарному полотні з боку навпроти дверних петель	025655	Сріблястий колір	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Ковзна тяга BG TS 3/5000	Стандартний, з важелем, використання для монтажу замкача на дарному полотні з боку навпроти дверних петель	025656	згідно з таблицею RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Ковзна тяга BG TS 3/5000	Стандартний, з важелем, використання для монтажу замкача на дарному полотні з боку навпроти дверних петель	029404	білий RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Ковзна тяга BG TS 3/5000	Стандартний, з важелем, використання для монтажу замкача на дарному полотні з боку навпроти дверних петель	028732	Подібний до високоякісної сталі	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

КОРПУС ЗАМИКАЧА TS 3000 V

Основний корпус для замка верхнього розташування з шиною ковзання EN 1-4



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Ширина стулки (макс.)
Замкач GEZE TS 3000 V	Розмір EN 1-4 (без ковзаючої тяги та важеля)	028349	темно-бронзовий	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Замкач GEZE TS 3000 V	Розмір EN 1-4 (без ковзаючої тяги та важеля)	028351	згідно з таблицею RAL	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Замкач GEZE TS 3000 V	Розмір EN 1-4 (без ковзаючої тяги та важеля)	028348	Сріблястий колір	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Замкач GEZE TS 3000 V	Розмір EN 1-4 (без ковзаючої тяги та важеля)	028350	білий RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

КОВЗАЮЧА ТЯГА T-STOP BG TS 3000/5000

З обмежувачем відкриття та важелем, монтаж з боку навпроти дверних петель



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри
Ковзна тяга T-Stop BG TS 3/500 0	з інтегрованим обмежувачем відкриття та важелем, використання при встановленні замка на дверному полотні з боку навпроти дверних петель, або при встановленні підлогового поворотного елемента на дверному полотні або верхньому монтажі з боку навпроти дверних петель	102368	згідно з таблицею RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Ковзна тяга T-Stop BG TS 3/500 0	з інтегрованим обмежувачем відкриття та важелем, використання при встановленні замка на дверному полотні з боку навпроти дверних петель, або при встановленні підлогового поворотного елемента на дверному полотні або верхньому монтажі з боку навпроти дверних петель	102367	Високоякісна сталь	452.5 x 33 x 30 mm
Ковзна тяга T-Stop BG TS 3/500 0	з інтегрованим обмежувачем відкриття та важелем, використання при встановленні замка на дверному полотні з боку навпроти дверних петель, або при встановленні підлогового поворотного елемента на дверному полотні або верхньому монтажі з боку навпроти дверних петель	108482	білий RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Ковзна тяга T-Stop BG TS 3/500 0	з інтегрованим обмежувачем відкриття та важелем, використання при встановленні замка на дверному полотні з боку навпроти дверних петель, або при встановленні підлогового поворотного елемента на дверному полотні або верхньому монтажі з боку навпроти дверних петель	102366	Сріблястий колір	452.5 x 33 x 30 mm

КОВЗАЮЧА ТЯГА T-STOP TS 3000/5000

З обмежувачем відкривання та важелем



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри
Ковзна тяга T-Stop TS 3/5000	із вбудованим обмежувачем відкривання та важелем	108481	білий RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Ковзна тяга T-Stop TS 3/5000	із вбудованим обмежувачем відкривання та важелем	102364	Високоякісна сталь	452.5 x 33 x 30 mm
Ковзна тяга T-Stop TS 3/5000	із вбудованим обмежувачем відкривання та важелем	102365	згідно з таблицею RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Ковзна тяга T-Stop TS 3/5000	із вбудованим обмежувачем відкривання та важелем	102363	Сріблястий колір	452.5 x 33 x 30 mm

КОМПОНЕНТИ

КРИШКА ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА *

для TS 3000 / TS 2000, використовується лише для монтажу на дверному полотні



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Матеріал
Кришка дверного замкача *	для TS 3000/ TS 2000, використовується лише для монтажу на дверному полотні	072769	Високоякісна сталь	237 x 55 x 67.2 mm	Високоякісна сталь
Кришка дверного замкача *	для TS 3000/ TS 2000, використовується лише для монтажу на дверному полотні	072770	Латунь	237 x 55 x 67.2 mm	Латунь
Кришка дверного замкача *	для TS 3000/ TS 2000, використовується лише для монтажу на дверному полотні	013487	Сріблястий колір	237 x 55 x 67.2 mm	
Кришка дверного замкача *	для TS 3000/ TS 2000, використовується лише для монтажу на дверному полотні	014855	білий RAL 9016	237 x 55 x 67.2 mm	
Кришка дверного замкача *	для TS 3000/ TS 2000, використовується лише для монтажу на дверному полотні	014849	темно-бронзовий	237 x 55 x 67.2 mm	
Кришка дверного замкача *	для TS 3000/ TS 2000, використовується лише для монтажу на дверному полотні	014856	згідно з таблицею RAL	237 x 55 x 67.2 mm	

БЛОК МЕХАНІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ

Для ковзаючої тяги Standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Матеріал
Блок механічної фіксації	для ковзаючої тяги стандарт / T-Stop / Boxer 20,7 мм, з регулюванням утримуючої сили, що вмикається та вимикається, з можливістю перекривання	071924	Сталь

ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

для клепаної ковзаючої тяги, стандартної ковзаючої тяги BG, стандартної ковзаючої тяги та ковзаючої тяги Boxer 20,7 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Розміри	Матеріал
Пружний обмежувач відкриття	для клепаної ковзаючої тяги, стандартної ковзаючої тяги BG, стандартної ковзаючої тяги та ковзаючої тяги Boxer 20,7 мм	069780		ПВХ

КРИШКА ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА *

Для TS 3000 / TS 2000, вигнута форма

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри
Кришка дверного замкача *	для TS 3000 / TS 2000, половинний радіус, використовується тільки для монтажу на дверному полотні	092928	Високоякісна сталь, глянцева	277 x 54 x 72 mm
Кришка дверного замкача *	для TS 3000 / TS 2000, половинний радіус, використовується тільки для монтажу на дверному полотні	092929	Високоякісна сталь, матова	277 x 54 x 72 mm

КРИШКА ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА *

Для TS 3000 / TS 2000, кутова форма

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри
Кришка дверного замкача *	для TS 3000 / TS 2000, квадратний, використовується лише для монтажу на дверному полотні	092924	Високоякісна сталь, матова	237 x 54 x 72 mm
Кришка дверного замкача *	для TS 3000 / TS 2000, квадратний, використовується лише для монтажу на дверному полотні	092923	Високоякісна сталь, глянцева	237 x 54 x 72 mm

МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

КОНДУКТОР ДЛЯ СВЕРДЛІННЯ ОТВОРІВ ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА

Для TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Матеріал
Кондуктор для свердління отворів дверного замкача	Для TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134	ПВХ

ЗАТИСКНА КОЛОДКА ДЛЯ СКЛА

Для TS 3000 / 2000 NV



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Товщина скла	Матеріал
Затискна колодка для скла	для TS 3000 / TS 2000 NV	014835	Сріблястий колір	10 mm	Алюміній
Затискна колодка для скла	для TS 3000 / TS 2000 NV	014843	білий RAL 9016	10 mm	Алюміній
Затискна колодка для скла	для TS 3000 / TS 2000 NV	014836	темно-бронзовий	10 mm	Алюміній
Затискна колодка для скла	для TS 3000 / TS 2000 NV	014845	згідно з таблицею RAL	10 mm	Алюміній

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ І ОПОРНА ПЛИТА ДЛЯ ЦІЛЬНОСКЛЯНИХ ДВЕРЕЙ

Для TS 3000 / 2000 NV



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Товщина скла	Матеріал
Монтажна панель і опорна плита для цільноскляних дверей	для TS 3000 / TS 2000 NV	090259	Сріблястий колір	10 mm	Алюміній

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ КОВЗАЮЧОЇ ТЯГИ BG

для ковзаючих тяг Standard, ECline, T-Stop та EFS, монтаж з боку навпроти дверних петель



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Матеріал
Монтажна панель ковзаючої тяги BG	для ковзних тяг Standard / ECline / T-Stop / EFS	124684	згідно з таблицею RAL	Алюміній
Монтажна панель ковзаючої тяги BG	для ковзних тяг Standard / ECline / T-Stop / EFS	124683	Сріблястий колір	Алюміній

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ КОВЗАЮЧОЇ ТЯГИ

Для стандартних ковзаючих тяг, ковзаючих тяг ECline, T-Stop та EFS



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Матеріал
Монтажна панель ковзаючої тяги	для ковзних тяг Standard / ECline / T-Stop / EFS	001512	Сріблястий колір	Алюміній
Монтажна панель ковзаючої тяги	для ковзних тяг Standard / ECline / T-Stop / EFS	104515	згідно з таблицею RAL	Алюміній
Монтажна панель ковзаючої тяги	для ковзних тяг Standard / ECline / T-Stop / EFS	129252	білий RAL 9016	Алюміній

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА

для TS 3000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Матеріал
Монтажна панель дверного замкача	для TS 3000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	011232	темно-бронзовий	226 x 60 x 5 mm	Алюміній
Монтажна панель дверного замкача	для TS 3000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	011233	білий RAL 9016	226 x 60 x 5 mm	Алюміній
Монтажна панель дверного замкача *	для TS 3000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	135237	чорний RAL 9005	226 x 60 x 5 mm	Алюміній
Монтажна панель дверного замкача	для TS 3000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	011230	Сріблястий колір	226 x 60 x 5 mm	Алюміній
Монтажна панель дверного замкача	для TS 3000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	011234	згідно з таблицею RAL	226 x 60 x 5 mm	Алюміній

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЕРЕМІЧКИ

для стандартної ковзаючої тяги



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Кронштейн для перемічки	для стандартної ковзаючої тяги	030033	темно-бронзовий
Кронштейн для перемічки	для стандартної ковзаючої тяги	028393	Подібний до високоякісної сталі
Кронштейн для перемічки	для стандартної ковзаючої тяги	025657	Сріблястий колір
Кронштейн для перемічки	для стандартної ковзаючої тяги	025658	згідно з таблицею RAL
Кронштейн для перемічки	для стандартної ковзаючої тяги	030034	білий RAL 9016

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЕРЕМІЧКИ

Для ковзаючої тяги ECline та T-Stop





Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Кронштейн для перемички	Для ковзаючої тяги ECline та T-Stop	115006	Сріблястий колір
Кронштейн для перемички	Для ковзаючої тяги ECline та T-Stop	115007	згідно з таблицею RAL

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.