

# АСХ-210

## КОМПАКТНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ПРОВОДНЫХ ЗОН И ВЫХОДОВ

Модуль **АСХ-210** позволяет использовать проводные устройства (извещатели, оповещатели и т. п.) в беспроводной системе **АВАХ 2/АВАХ**. Он имеет 4 программируемые зоны для поддержки проводных извещателей (NO и NC), также поддерживаются шлейфы EOL и 2 EOL. Кроме того, модуль имеет 4 программируемых проводных выхода типа OC.

**АСХ-210** – это миниатюрный модуль расширения, удобный в установке.

Питание устройства осуществляется напряжением 4–24 В DC. Настройка и обновление **АСХ-210** осуществляется удаленно. В системе **АВАХ 2** двухсторонняя связь шифруется в стандарте AES.

- подключение проводных устройств к системе **АВАХ 2** или **АВАХ**
- работа с:
  - контроллерами системы **АВАХ 2** (**АСУ-220** и **АСУ-280**), а также ретранслятором **АРУ-200**
  - контроллерами системы **АВАХ** (**АСУ-120** и **АСУ-270**), прибором **ИНТЕГРА 128-WRL**, а также ретранслятором **АРУ-100**
- дальность радиосвязи на открытом пространстве:
  - в **АВАХ 2**: до 2000 м (с **АСУ-220**) / до 1400 м (с **АСУ-280**)
  - в **АВАХ**: до 500 м
- 4 программируемые зоны, поддержка проводных извещателей и шлейфов NO, NC, EOL, 2EOL/NO и 2EOL/NC
- 4 программируемых выхода типа OC
- удаленная настройка и обновление микропрограммы
- компактные размеры
- питание: 4–24 В DC



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C
Напряжение питания	4...24 В DC
Потребление тока в режиме готовности	30 мА
Максимальное потребление тока	35 мА
Вес	10 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Габаритные размеры	21 x 41 x 13 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Соответствие стандартам	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Класс безопасности по стандарту EN50131-3	Grade 2
Дальность действия (в прямой видимости) для АСУ-270	до 500
Дальность действия (в прямой видимости) для АСУ-220	до 500
Дальность действия (в прямой видимости) для АСУ-220	до 2000
Дальность действия (в прямой видимости) для АСУ-280	до 1400
Выходы типа открытый коллектор	50 мА / 12 В DC

ООО Компания "Строимир"  
г. Киев, ул. Борщаговская 154А, оф. 435  
+38 (044) 331-15-43 info@smartel.ua  
<https://smartel.ua>