

# INT-SK-GR

## ГРУППОВАЯ КЛАВИАТУРА

Клавиатура для управления разделом (группой) предназначена для простой эксплуатации одного раздела системы **INTEGRA**, благодаря этому она идеально подходит для использования в системах, где отдельные разделы системы работают в качестве автономных подсистем.

- управление одной группой в системе
- тревоги, вызываемые с клавиатуры: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- светодиодные индикаторы, отображающие состояние группы
- звуковая сигнализация выбранных системных событий
- функции контроля доступа
- реле для управления электрозамком
- вход контроля состояния двери



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания ( $\pm 15\%$ )	12 В DC
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	35 мА
Максимальное потребление тока	55 мА
Вес	160 г
Максимальная влажность воздуха	93 $\pm$ 3%
Габаритные размеры	144 x 80 x 27 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Максимальный ток релейного выхода (резистивная нагрузка)	2 А / 24 В DC

**ООО "Компания Строимир"**  
г. Киев, ул. Борщаговская 154А, оф. 435  
+38 (044) 331-15-43 info@smartel.ua  
www.smartel.ua