

# MAGENTA

## ЦИФРОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ РАЗБИТИЯ СТЕКЛА

Цифровой акустический извещатель разбития стекла **MAGENTA** предназначен для защиты помещений со стеклянными поверхностями. Он обнаруживает разбитие стекла обыкновенного, многослойного и закаленного. Плавная регулировка чувствительности позволяет с помощью тестера **INDIGO** легко настроить извещатель согласно требованиям определенной установки.

- двухканальный цифровой анализ сигнала
- обнаружение разбития стекла: обыкновенного, закаленного, многослойного
- плавная регулировка чувствительности
- тестовый режим для простой регулировки
- компактный корпус



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания ( $\pm 15\%$ )	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	26 x 112 x 29 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	5 мА
Максимальное потребление тока	10 мА
Вес	40 г
Максимальная нагрузка на контактах реле (резистивная)	40 мА / 16 В DC
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Продолжительность сигнализации тревоги	2 с
Дальность действия извещателя	до 6 м

ООО "Компания Строимир"  
г. Киев, ул. Борщаговская 154А, оф. 435  
+38 (044) 331-15-43 info@smartel.ua  
www.smartel.ua

