

# INT-KLFR-WSW

## КЛАВИАТУРА СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ INTEGRA

Клавиатура **INT-KLFR** разработана для пользователей, предпочитающих традиционный пользовательский интерфейс, но ожидающих привлекательного дизайна. Кроме этого, встроенный считыватель карт позволяет управлять системой без необходимости ввода пароля.

- подсветка клавиш и дисплея
- светодиоды, индицирующие состояние системы
- вызов тревоги с клавиатуры: НАПАДЕНИЯ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- звуковая сигнализация выбранных событий в системе
- 2 программируемые зоны (с поддержкой конфигурации 3EOL)
- разъем RS-232 для работы с программой **GUARDX**
- встроенный считыватель карт
- выпускается в светлом (**INT-KLFR-SSW**), темном (**INT-KLFR-BSB**) и белом (**INT-KLFR-WSW**) корпусе



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	145 x 143 x 25 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	60 мА
Максимальное потребление тока	110 мА
Вес	346 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Класс среды по стандарту EN50130-5	II

**ООО Компания "Строимир"**  
 г. Киев, ул. Борщаговская 154А, оф. 435  
 +38 (044) 331-15-43 [info@smartel.ua](mailto:info@smartel.ua)  
<https://smartel.ua>