

# MGD-300

## БЕСПРОВОДНОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ РАЗБИТИЯ СТЕКЛА

Цифровой беспроводной извещатель **MGD-300** предназначен для обнаружения разбития стекла обыкновенного, закаленного и ламинированного. Плавная регулировка чувствительности позволяет подобрать параметры извещателя под конкретное место монтажа. Извещатель **MGD-300** использует многочастотный анализ сигнала, благодаря чему он более устойчив к типичным источникам шума, поступающего от окружающей среды.

- обнаружение разбития стекла: обыкновенного, закаленного и ламинированного
- плавная регулировка чувствительности
- тестовый режим, облегчающий регулировку
- тамперный контакт



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Время работы от батареи (лет)        | около 3 лета     |
| Габаритные размеры корпуса           | 25 x 111 x 28 мм |
| Диапазон рабочих температур          | -10°...+55°С     |
| Максимальное потребление тока        | 18 мА            |
| Вес                                  | 40 г             |
| Максимальная влажность воздуха       | 93±3%            |
| Полоса рабочих частот                | 433,05 МГц       |
| Батарея                              | CR123A 3В        |
| Потребление тока в режиме готовности | 30 мкА           |
| Класс среды по стандарту EN50130-5   | II               |
| Дальность действия извещателя        | до 6 м           |

**ООО Компания "Строимир"**  
г. Киев, ул. Борщаговская 154А, оф. 435  
+38 (044) 331-15-43 info@smartel.ua  
<https://smartel.ua>

