

Паспорт виробу

TS 500 NV



Підлоговий зачинювач для одностулкових розпашних або маятникових дверей із шириною стулки 1100 мм, регульованою силою закривання EN 1-4 та додатковою фіксацією

ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері
- Право- та лівосторонні розпашні та маятникові двері
- Розпашні або маятникові двері із шириною стулки 1100 мм та вагою 150 кг
- Підлоговий прихований монтаж

ОСОБЛИВОСТІ

- Плавна регульована сила закривання EN1-4
- Можливе використання для дверей з петлями праворуч та ліворуч без перемикання
- Можливе індивідуальне налаштування швидкості зачинення
- Гідравлічний кінцевий дохлоп, що прискорює рух дверей незадовго до досягнення закритого стану
- Вбудоване демпфування відкриття, загальмовує різко відчинені двері
- Можливість регулювання функцій зверху та у змонтованому стані

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	TS 500 NV
Придатність протипожежних дверей	Так
Безбар'єрний відповідно до DIN 18040 для стулків шириною (макс.), мм	1100 mm
Використання на розкривних/маятникових дверях	Навісні двері, Маятникові двері
Вид монтажу	Підлога
Кут відкриття (макс.)	170 °
Ширина стулки (макс.)	1100 mm
Вага стулки (макс.)	150 kg
Напрямок згідно з DIN	зліва/справа
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчасто)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, через клапан
Інтегроване демпфування відкриття	зафіксовано механічно
Позиція регулювання сили закривання	Зверху
Час утримування протипожежних дверей у відкритому положенні	Ні

СКЛАДАЄТЬСЯ З:

ПОКРИВНА ПЛИТА ДЛЯ ПІДЛОГОВОГО ЗАЧИНЮВАЧА

Для TS 500 NV / TS 500 N EN3



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Матеріал	Поверхня
Покривна плита GEZE для підлогового зачинювача	Для TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	Латунь	Латунь	шліфова на
Покривна плита GEZE для підлогового зачинювача	Для TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Високоякісна сталь	Високоякісна сталь	шліфова на

КОРПУС ЗАМИКАЧА TS 500 NV

Фундамент підлогового зачинювача EN 1-4



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Точка фіксації, макс.	Напрямок згідно з DIN	Регульована сила закривання
Замикач GEZE TS 500 NV	Розмір EN 1-4, додатково з фіксованою механічною фіксацією (без покривної плити та комплектувальних)	104028	95 °	зліва/справа	Так, плавно (безступінчасто)
Замикач GEZE TS 500 NV	Розмір EN 1-4, додатково з фіксованою механічною фіксацією (без покривної плити та комплектувальних)	104029	110 °	зліва/справа	Так, плавно (безступінчасто)
Замикач GEZE TS 500 NV	Розмір EN 1-4, додатково з фіксованою механічною фіксацією (без покривної плити та комплектувальних)	103974	90 °	зліва/справа	Так, плавно (безступінчасто)
Замикач GEZE TS 500 NV	Розмір EN 1-4, додатково з фіксованою механічною фіксацією (без покривної плити та комплектувальних)	104030	125 °	зліва/справа	Так, плавно (безступінчасто)

КОРПУС ЗАМИКАЧА TS 500 NV

Фундамент підлогового зачинювача EN 1-4



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Напрямок згідно з DIN	Регульована сила закривання	Регульована швидкість зачинення
Замикач GEZE TS 500 NV	Розмір EN 1-4 (без покривної плити та комплектувальних)	102084	зліва/справа	Так, плавно (безступінчасто)	Так



КОМПОНЕНТИ

ПОКРИВНА ПЛИТА ДЛЯ ПІДЛОГОВОГО ЗАЧИНЮВАЧА

Для TS 500 NV / TS 500 N EN3



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Матеріал	Поверхня
Покривна плита GEZE для підлогового зачинювача	Для TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	Латунь	Латунь	шліфова на
Покривна плита GEZE для підлогового зачинювача	Для TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Високоякісна сталь	Високоякісна сталь	шліфова на