

B-2 BR

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ (КОРИЧНЕВЫЙ)

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра, их стандартная задача – обнаружение открытия окон и дверей. Небольшого размера герметичный магнитоконтактный извещатель **B-2 BR** предназначен для врезного монтажа в дверную или оконную раму. Благодаря скрытой установке он незаметен снаружи. выпускается в корпусе белого и коричневого цветов.

- врезной монтаж
- герметичный корпус



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное коммутируемое напряжение геркона	100 В
Максимальный коммутируемый ток	500 мА
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Вес	10 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Расстояние между последним лучом и гранью платы - верхняя часть барьера	20 мм
Расстояние замыкания контактов геркона	19 мм
Габаритные размеры корпуса магнита	ø9 x 14,5 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Тип извещателя (вне магнитного поля)	NO
Размеры корпуса геркона	ø9 x 14,5

ООО Компания "Строимир"
г. Киев, ул. Борщаговская 154А, оф. 435
+38 (044) 331-15-43 info@smartel.ua
<https://smartel.ua>