ACU-270

КОНТРОЛЛЕР БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ ABAX С ДВУХСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ

Контроллер **ACU–270** работает совместно с приемно–контрольными приборами серии **INTEGRA** и **VERSA**. Он позволяет расширить систему охранной сигнализации беспроводными устройствами и обеспечивает двухстороннюю связь с подтверждением приема всех сигналов. Устройство позволяет управлять системой, благодаря поддержке беспроводных клавиатур и брелоков удаленного управления системы **ABAX**.

Преимуществом контроллера **ACU–270** является превосходная дальность действия, до 500 м в прямой видимости, которая достигается благодаря применению современных микросхем радиопередатчика. Дополнительно **ACU–270** закрыт в корпусе небольших размеров. Благодаря этому контроллер практически незаметен.

- совместная работа с приборами из серии: **INTEGRA** и **VERSA** (подключение к шине связи)
- поддержка до 48 беспроводных устройств системы **ABAX**:
  - извещателей: **AFD–100**, **AGD–100**, **AMD–100**, **AMD–101**, **AMD–102**, **AMD–103**, **APD–100**, **APMD–150**, **ARD–100**, **ASD–110**, **ATD–100**, **AVD–100**
  - оповещателей: **ASP–100 R**, **ASP–105 R**, **ASP–205 R**
  - и остальных: **ACX–200**, **ACX–201**, **ARF–100**, **ARU–100**, **ASW–100 E** / **ASW–100 F**
- поддержка до 8 беспроводных клавиатур в рамках беспроводной системы **ABAX** с двухсторонней связью (в зависимости от прибора)
- поддержка до 248 брелоков удаленного управления **APT–100** (в зависимости от прибора)
- двухсторонняя шифрованная радиосвязь на полосе частот 868 МГц
- современная микросхема радиопередатчика
- настройка контроллера посредством прибора с помощью:
  - клавиатуры в сервисном режиме
  - программы **DLOADX**
- порт RS–232 TTL для подключения компьютера, позволяющий обновить микропрограмму контроллера без необходимости демонтажа устройства
- тамперный контакт, реагирующий на вскрытие корпуса и отрыв от монтажной поверхности
- небольшой корпус, облегчающий установку на выбранном месте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	26 x 112 x 29 мм
Диапазон рабочих температур	-10 °C...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	47 мА
Максимальное потребление тока	75 мА
Вес	48 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Дальность действия (в прямой видимости)	до 500 м
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Соответствие стандартам	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Класс безопасности по стандарту EN50131-3	Grade 2

СТРОЙМИР® МИРНАЯ КОМПАНИЯ
https://smartel.ua