

СА-10 KLCD

ЖКИ-КЛАВИАТУРА, СОВМЕСТИМАЯ С ПКП СА-10

Клавиатура предназначена для ежедневной эксплуатации системы **СА-10**. Благодаря ЖК-дисплею, на котором отображаются текстовые сообщения, использование функциональности приемно-контрольного прибора является удобным и интуитивным.

- светодиодные индикаторы, отображающие состояние групп и системы
- тревоги, вызываемые с клавиатуры: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- подсветка дисплея и клавиш
- звуковая сигнализация выбранных системных событий
- 2 зоны
- сигнализация потери связи с ПКП
- порт RS-232 для облегчения программирования опций клавиатуры, имен и текста сообщений



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	160 x 126 x 35 мм
Диапазон рабочих температур	-30...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	50 мА
Максимальное потребление тока	170 мА

ООО "Компания Строимир"

г. Киев, ул. Борщаговская 154А, оф. 435
 +38 (044) 331-15-43 info@smartel.ua
 www.smartel.ua