

SWEEPER-HG-BM

Вариант модели турникета Sweeper-HG-BM с высокими створками предназначены для достижения более высокого уровня безопасности объектов.

Доступны высокие распашные стеклянные створки до 1800 мм от пола. Это помогает избежать передачи предметов над турникетом, а также предотвращает перепрыгивание через него. Специальная конструкция позволяет организовать проход даже 900 мм, который может быть использован людьми с особыми потребностями.



SWEEPER-HG-BM СО СТВОРКАМИ 1800 мм ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА



550
900
мм

ШИРИНА
ПРОХОДА



30
25
чел/мин

В РЕЖИМЕ
РАЗОВОГО ПРОХОДА



60
чел/мин

В РЕЖИМЕ
СВОБОДНОГО ПРОХОДА



0,7
0,9
с

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ/
ЗАКРЫТИЯ



IP 41

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



АНТИ-ТЕЙЛГЕЙТИНГ



ПРОХОД В ДВУХ
НАПРАВЛЕНИЯХ



СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ ДОСТУПА



ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ

Ключевые преимущества

- BMDrive® - Надёжный механизм с мощным BLDC мотор-редуктором обеспечивает безотказную работу на протяжении длительного периода;
- Высокая скорость открытия/закрытия створки 0.7-0.9 сек обеспечивает большую пропускную способность;
- Предохранительная функция системы блокировки BMDrive® предотвращает разбитие стеклянных створок в случае вандализма, а также автоматически восстанавливает полноценную работу турникета, после чрезмерных нагрузок на створку;
- Быстрая и прочная ToothLock® система блокировки створки работает в двух режимах HiSecurity и LowNoise;
- Режим LowNoise позволяет сделать работу турникета практически бесшумной;
- Умная система самодиагностики механизма BMDrive® автоматически проводит анализ системы, выявляет критические неисправности, записывает лог ошибок и предупреждений;
- Контроллер механизма BMDrive® оборудован OLED дисплеем для простой настройки и конфигурации механизма без применения специальных программаторов, также полная конфигурация и диагностика возможна через USB разъем с применением специального сервисного ПО для ОС Windows;
- Цифровой контроль усилия и скорости движения створки в комбинации с шестью датчиками безопасности позволяет предотвратить удара проходящего человека створкой, даже в случае неавторизованного прохода;
- Благодаря применению алгоритмов искусственного интеллекта и большому количеству высокоточных инфракрасных датчиков прохода, турникет Sweeper-HG-BM

определяет и выдаёт тревогу при попытке прохода двух человек по одной карточке, прохода в неверном направлении и прохода без авторизации;

- Система датчиков позволяет определить проход человека с багажом, организовать свободный выход без необходимости идентификации;
- Доступны высокие створки из стекла до 1800 мм для обеспечения высшей степени защиты;
- Элегантные тумбы оснащены LED подсветкой:
 - DotLights® встроенный светодиодный дисплей показывающий статус турникета
 - RFIDLights® - светодиодная подсветка зоны считывания карточек
 - EdgeLights® - светодиодная подсветка стеклянных перегородок, которая так же отображает статус турникета;
- Возможность провоза габаритных грузов и проезда инвалидов колясок и комбинации стандартных и широких проходов;
- Распашные створки изготовлены из безопасного закалённого стекла;
- Успешное сочетание цены и качества;
- Возможность кастомизировать исполнение корпуса и крышку тумб;
- Низкое энергопотребление;
- Интеграция с любым типом систем контроля доступа и идентификации;
- Проводной пульт управления входит в комплект;
- При отключении питания - fail-safe - проход разблокирован в двух направлениях (створки открываются вручную);

Опции

- системы доступа (RFID/Proximity/ BioMetric/QR считыватели, приемник монет или жетонов, сканер штрих-кодов и др.)
- счетчик проходов

- интеграция кард-коллектора
- сирена
- MP3-модуль с micro-SD картой
- мобильная платформа

Технические характеристики:

Модель	Sweeper-HG-BM
Ширина тумбы	190 мм
Длина тумбы	1440 мм
Высота турникета со створками	1500 / 1800 мм
Ширина прохода	550 / 900 мм
Время открытия/закрытия прохода	0,7 / 0,9 с
Механизм	BMDrive® сервоприводной (BLDC)
Система блокировки	ToothLock®
Средняя наработка на отказ	MCBF 3 000 000 циклов

Электрические характеристики

Потребляемая мощность	160 Вт
Напряжение питания:	- первичное - (100-240)В, 50/60 Гц; - вторичное - 12 В
Индикация	DotLights®, RFIDLights®, EdgeLights®

Исполнение корпуса:

Стандарт	шлифованная нержавеющая сталь AISI 304
Доступные варианты:	- шлифованная нержавеющая сталь AISI 316 - полированная нержавеющая сталь AISI 316 - полированная нержавеющая сталь AISI 304 - окраска в любой цвет по шкале RAL
Верхняя крышка:	- из нержавеющей стали со стеклянными вставками

Рекомендуемые области применения:

- Бизнес (офисные) центры
- Государственные учреждения
- Парки развлечений
- Промышленные предприятия
- Финансовые учреждения
- Помещение аэропортов
- Отели
- Спорткомплексы
- Зоны отдыха
- Учебные заведения
- и другие



