

B-2S BR

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ (КОРИЧНЕВЫЙ)

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра, их стандартная задача – обнаружение открытия окон и дверей. Миниатюрный герметичный магнитоконтактный извещатель **B-2S BR** предназначен для врезного монтажа в дверную или оконную раму. Благодаря скрытой установке он незаметен снаружи. Извещатель выпускается в корпусе белого и коричневого цветов.

- врезной монтаж
- маленький герметичный корпус (Ø6,5 мм)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное коммутируемое напряжение геркона	100 В
Максимальный коммутируемый ток	500 мА
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Вес	12 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Расстояние замыкания контактов геркона	25 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	27 мм
Габаритные размеры корпуса магнита	ø6,5 x 19,05 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Тип извещателя (вне магнитного поля)	NO
Размеры корпуса геркона	ø6,5 x 27

ООО Компания "Строимир"
г. Киев, ул. Борщаговская 154А, оф. 435
+38 (044) 331-15-43 info@smartel.ua
<https://smartel.ua>