

SMET-256

КОНВЕРТЕР МОНИТОРИНГА TCP/IP В ТЕЛЕФОННЫЕ ФОРМАТЫ

- преобразование мониторинга TCP/IP SATEL (модули ETHERNET и GPRS) в форматы телефонного мониторинга для непосредственной передачи на приемники
- имитация приемников RC4000 VISONIC и MLR2 SurGuard
- обслуживание до 256 абонентов в режиме с постоянным контролем связи
- обслуживание неограниченного количества абонентов в режиме без контроля связи
- буферизация поступающих событий в памяти до момента отправки на ПЦН
- проверка наличия сети Ethernet
- возможность фильтрации входящих событий с использованием физических MAC-адресов
- настройка устройств через интернет-браузер (TCP/IP) или с помощью соответствующей программы (через RS-232)
- функция автоматической настройки адреса при использовании DHCP



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс среды	I
Габаритные размеры корпуса	125 x 114,5 x 31 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Рекомендуемый блок питания	12 В DC/750 мА

ООО "Компания Строимир"

г. Киев, ул. Борщаговская 154А, оф. 435
+38 (044) 331-15-43 info@smartel.ua
www.smartel.ua