SPL-5020 R

СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

- акустическая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь
- оптическая сигнализация: лампа накаливания
- тамперная защита от:
  - покрытия оповещателя монтажной пеной (опционально: **SX6–TO**)
  - отрыва от монтажной поверхности
  - вскрытия корпуса
- внутренний металлический кожух (опционально)
- возможность установки герметичного кислотно–свинцового аккумулятора
- дополнительно выпускается в исполнении синего (**SPL–5020 BL**) и оранжевого цвета (**SPL–5020 O**)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внутренний аккумулятор	12 В 0,8 Ач
Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	298 x 197 x 72 мм
Диапазон рабочих температур	-35...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	20 мА
Вес	757 г
Громкость звука	120 дБ
Класс среды по стандарту EN50130-5	III
Максимальное потребление тока - оптическая сигнализация	250 мА
Максимальное потребление тока - акустическая сигнализация	300 мА
Максимальное потребление тока - оптическая и акустическая сигнализация	550 мА
Защита внутреннего аккумулятора	предохр. T 3,15 A

ООО Компания "Строимир"
г. Киев, ул. Борщаговская 154А, оф. 435
+38 (044) 331-15-43 info@smartel.ua
https://smartel.ua