



Accent

При разработке этой модели, акцент был сделан на ценовой доступности турникета, при этом высокое качество материалов и исполнения были сохранены. «Accent» — турникет базовой комплектации, оснащенный электромеханическим механизмом с тремя преграждающими планками, предназначен для контроля прохода в двух направлениях. Отличается компактными размерами и низким энергопотреблением. Простота конструкции гарантирует бесперебойную работу и минимальное техническое обслуживание турникета.

Турникеты триподные



Триподный турникет
тип турникета, где преграждение прохода осуществляется триподом



Оптимальная цена
бюджетная модель турникета, оснащенная базовыми функциями



Антипаника
функция, позволяющая открыть турникет для прохода в случае чрезвычайной ситуации



Функциональные особенности:

- Возможность установки считывателей контактных или бесконтактных smart-карт любого типа снаружи турникета (при условии размещения контроллера управления верхнего уровня за пределами турникета).
- Управление турникетом с помощью внешнего пульта управления или внешнего контроллера СКУД.
- Низкий уровень энергопотребления, обусловленный простотой конструкции.
- Функция «Антипаника», управляемая дистанционно, позволяет полностью открыть турникет для прохода в случае чрезвычайной ситуации. Благодаря этой функции турникет может быть интегрирован в общую систему безопасности и автоматически срабатывать при возникновении сигнала тревоги.

Варианты исполнения:

Корпус:	нержавеющая полированная сталь
	нержавеющая шлифованная сталь
	крашеная сталь
Штанги трипода:	алюминий
	нержавеющая полированная сталь
Механизм:	электромеханический

Габаритные размеры:

Высота корпуса	1045 мм
Длина корпуса	302 мм
Ширина корпуса	230 мм
Штанга трипода	500 мм
Ширина прохода	550-600 мм
Вес	20 кг

Технические характеристики:

Напряжение питания	24В ± 15%
Потребляемая мощность (max)	20Вт
Встроенная индикация	отсутствует
Рабочая температура	0...+45°C
Класс пылевлагозащиты	IP 42

